



Dolby® AccessLink



Dolby® AccessLink — это интерфейс распределения сигнала, связывающий системы Dolby Fidelio и Dolby CaptiView с серверами других производителей и старыми серверами Dolby DSP/DSS. Dolby AccessLink подключается к другим серверам по протоколам SMPTE ST 430-10 и ST 430-11 и поддерживает передачу усиленного звука и тифлокомментариев на несколько приемников в зале. Кроме того, к устройству можно подсоединить передатчик Dolby CaptiView для отправки на приемники скрытых субтитров.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Габариты: 180 × 100 × 25 мм
- Вес: 0,27 кг

ПРОТОКОЛЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

- DECT 6.0 (беспроводная передача аудио)
- IEEE 802.15.4 (беспроводная передача скрытых субтитров)

ИНТЕРФЕЙСЫ

- 2 входных BNC-разъема с сопротивлением 75 Ом для цифрового аудиосигнала AES-3
- Порт USB типа A для подключения передатчика Dolby CaptiView
- Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet 100Base-T
- Штекер DB-9 для настройки через последовательный порт RS-232
- Порт USB типа B для подключения программатора

ПОЛОСЫ ЧАСТОТ

- 1920–1930 МГц (США, Канада)
- 1880–1900 МГц (Европа, Австралия и Россия)
- 2,4 ГГц (с опциональным передатчиком Dolby CaptiView)

МОЩНОСТЬ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

- Максимальная средняя мощность излучения — менее 10 мВт

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

- +5 В пост. тока, 1 А, внешний блок питания

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура: от 0 до 35 °C
- Температура хранения: от –25 до 60 °C
- Относительная влажность (эксплуатация): от 20 до 80 %
- Относительная влажность (хранение): от 10 до 90 %
- Максимальная высота (эксплуатация): 3048 м
- Максимальная высота (хранение): 4572 м

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ

- Правила FCC, часть 15, класс A
- RSS-210 (Канада)
- EN 300-328, EN 301-489, EN 301, 893
- ARIB STD-T66
- RCR STD-T33
- AS/NZS 4268: 2003
- UL 60950
- CSA-C22.2 № 60950

Юридическую силу имеет только английская версия этого документа. Переведенные версии не имеют обязательной юридической силы и предлагаются только для удобства.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

